EPlab — производитель лабораторного оборудования

Центрифуга (мини), модель EPlab серия MC-1

Низкоскоростные миницентрифуги подходят для разделения образцов сыворотки, плазмы, мочи, кала в биохимических и медицинских лабораториях

Ключевые особенности

- Ротор 12 · 10 мл (по умолчанию)
- Бакет-ротор 8·2-5 мл (опционально)
- Регулировка скорости вращения до 4000 об/мин
- Регулировка времени работы до 99 мин
- Автоматическая внутренняя диагностика и самодиагностика
- Бесщеточный двигатель
- Точность поддержания скорости 3-5%



392030, г. Тамбов,
Моршанское шоссе, д. 36
+7 995 657-17-46
info@ep-lab.ru

лечебные учреждения,
центры диагностики

лаборатории

учебные заведения,
НИИ

промышленность,
производство

Технические характеристики

Максимальная относительная центробежная сила (RCF):
2 397 · g

Задержка отображения скорости:
1 секунда

Роторы:
12 ·10 мл (по умолчанию)
8 · 2-5 мл (бакет-ротор)

Стандартные программы:
3 200 об/мин 10 мин
1 800 об/мин 5 мин
1 300 об/мин 10 мин

Тип двигателя:
Бесщеточный

Диапазон скорости вращения:
от 300 до 4 000 оборотов в минуту

Шаг регулировки скорости вращения:
100 оборотов в минуту

Отображение показателей:
На светодиодном дисплее

Габариты (ш · в · г):
286 · 367 · 227 мм

Вес:
7,6 кг

Рабочий диапазон температуры и влажности окружающей среды:
от 5 до 30˚С
80% относительной влажности

Рабочие напряжение и частота:
от 100 до 240 В
от 50 до 60 Гц

Уровень шума:
до 50 дБ

Время работы:
От 1 до 99 минут

Время ускорения:
25 секунд

Время замедления:
35 секунд



